



APC Back-UPS ES 550VA 230V German/Dutch

Part Number: BE550-GR



Ausgang

Ausgangsleistung	330 Watt / 550 VA
maximale Ausgangsleistung	330 Watt / 550 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsanschlüsse	(4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) (4) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Kabellänge	1.83 Meter
Maximaler Eingangsstrom	10A

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer	16 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	RBC2
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
übliche Betriebsdauer bei halber Last	14.0 minutes (165 Watt)
Normale Batterielaufzeit bei Vollast	3.4 minutes (330 Watt)
Runtime Chart	Back-UPS ES

Kommunikation & Management

Control panel	LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	310 Joule
Filterung	Mehrpole Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
Datenleitungsschutz	RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T

Abmessungen

Maximale Höhe	86.00 mm
Maximale Breite	230.00 mm
Maximale Tiefe	285.00 mm
Nettogewicht	6.40 KG
Versandgewicht	6.90 KG
Versandhöhe	132.00 mm
Versandbreite	300.00 mm
Versandtiefe	366.00 mm
Verpackungseinheit	2.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	380 x 272 x 328 mm
Gewicht der Verpackungseinheit	14.20 KG
Farbe	Anthrazit
SCC-Codes	1073130423343 2
Anzahl Palletten	72.00

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-15000 Meter
Lagerungstemperatur	0 - 40 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45 dBA

Conformance

Begutachtung	CE,GOST,NEMKO
Standardgarantie	3 Jahre Reparatur oder Austausch
Equipment protection policy	Lebenslang : 100000 €

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

**Recharge time to 90% after full discharge

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#)[Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)