



APC Back-UPS RS 1200VA LCD 230V

Part Number: BR1200LCDI



Ausgang

Ausgangsleistung	720 Watt / 1200 VA
maximale Ausgangsleistung	780 Watt / 1200 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsanschlüsse	(2) IEC 320 C13 (Überspannungsschutz)
	(6) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)



Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Kabellänge	1.83 Meter

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Vorinstallierte Batterien	1
typische Ladedauer	16 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	APCRBC109

Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
übliche Betriebsdauer bei halber Last	18.1 minutes (360 Watt)
Normale Batterielaufzeit bei Vollast	5.2 minutes (720 Watt)
Runtime Chart	Back-UPS RS

Kommunikation & Management

Control panel	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	340 Joule
Filterung	Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
Datenleitungsschutz	RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln)

Abmessungen

Maximale Höhe	222.00 mm
Maximale Breite	133.00 mm
Maximale Tiefe	356.00 mm
Nettogewicht	13.50 KG
Versandgewicht	13.95 KG
Versandhöhe	305.00 mm
Versandbreite	248.00 mm
Versandtiefe	457.00 mm
Verpackungseinheit	2.00
Gewicht der Verpackungseinheit	29.96 KG
Farbe	Schwarz
SCC-Codes	1073130425726 1

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-3000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45.00 dBA

Conformance

Begutachtung	BSI 1363,C-Tick,CE,GOST,NEMKO,TUV
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Equipment protection policy	Lebenslang : 75000 €No EPP for ASEAN

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

**Recharge time to 90% after full discharge

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved