



**APC Smart-UPS
XL 1400VA RM 3U
230V - Black
Part Number:
SU1400RMXLIB3U**



Ausgang

Ausgangsleistung	1050 Watt / 1400 VA
maximale Ausgangsleistung	1050 Watt / 1400 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 5 % bei Vollast
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	47 - 53 Hz, 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
Wellenfaktor	bis zu 5 : 1
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(8) IEC 320 C13
	(3) IEC Jumpers



Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	176 - 282V
Input voltage adjustable range for main operations	168 - 302V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	RBC25
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Hinweis zur Akkuaustauschkassette	UPS and XL Battery Pack use different RBC. SU24RMXLBP2U uses RBC26.
übliche Betriebsdauer bei halber Last	23.4 minutes (525 Watt)
Normale Batterielaufzeit bei Vollast	6.6 minutes (1050 Watt)
Runtime Chart	Smart-UPS XL
Zusätzliche Möglichkeiten für	APC Smart-UPS XL 1400VA RM 3U 230V - Black

Kommunikation & Management

Schnittstelle	DB-9 RS-232
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Control panel	LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)	Optional

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	480 Joules
Filterung	Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
Datenleitungsschutz	--

Abmessungen

Maximale Höhe	130.00 mm
Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	394.00 mm
Rackhöhe	3U
Nettogewicht	31.82 KG
Versandgewicht	38.64 KG
Versandhöhe	346.00 mm
Versandbreite	584.00 mm
Versandtiefe	524.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	12.00

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 85%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	48 dBA
Online thermische Auflösung	155 BTU/hr

Conformance

Begutachtung	C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz

Alle Rechte vorbehalten. Alle APC Marken sind Eigentum der American Power Conversion. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.